



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเฉเนียง

เรื่อง ประกาศราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาล(รถตู้) ปริมาตรระบบอกรถบุบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๘๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนตำบลเฉเนียง มีความประสงค์จะประกาศราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาล(รถตู้) ปริมาตรระบบอกรถบุบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๘๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประการราครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

ชื่อรถพยาบาล(รถตู้) ปริมาตร	จำนวน	๑	คัน
ระบบอกรถบุบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๘๐ กิโลวัตต์ (รายละเอียดตามร่างขอบเขต ของงานฯแนบท้าย)			

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถติดตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่มีอยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกเรียกเข้ามาสอบสวนหรือทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ที่้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประการราคาซื้อด้วยวิธีประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเฉเนียง ณ วันประกาศประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารที่มีความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้ศาลเอกสารที่มีความคุ้มกัน เช่นวันนี้

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.chaneang.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๔-๕๗๔๐๔๓ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕



(นายเดล เกษมบูรณ์ อ.เมือง เชียงใหม่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลล้านนา

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกวดการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา



เอกสารประกวดราคาซื้อตัววิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ ๑/๒๕๖๕

การซื้อจัดซื้อรถพยาบาล(รถตู้) ปริมาตรระบบอกรถบุปผาไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน

ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเฉเนียง

ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลเฉเนียง ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "องค์การบริหารส่วนตำบลเฉเนียง" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อตัววิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

ชื่อรถพยาบาล(รถตู้) ปริมาตรระบบอกรถบุปผา	จำนวน	๑	คัน
สูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์			
(รายละเอียดตามร่างขอบเขตของงานฯ แนบท้าย)			

พัสดุที่จะซื้อนี้ดังนี้เป็นของแท้ ข้อมูล ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อตัววิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ สัญญาซื้อขายทั่วไป
- ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
 - (๑) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ บันทึก
 - (๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับซื้อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทั้งงานและได้แจ้งเวียนซื้อให้เป็นผู้ทั้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทั้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประการตราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นถึง ณ วันประกาศประกรตราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกรตราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่งหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารซึ่งและความคุ้มกันเหล่านั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักที่สักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อ蜒น้อยต้องมีเอกสารตั้งต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) ของผู้ร่วมค้า

(๓) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๓.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบท้ายสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดายังต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคด棠ลีกและ/หรือแบบรูปถ่ายการลงทะเบียนคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๓) รายการพิจารณาที่ ๑ ชื่อรัฐบาล(รถตู้) ปริมาตรระบบทอกสูปไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๘๐ กิโลวัตต์

(๓.๑) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

(๓.๒) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made In Thailand ของสภาพัฒนาการฯ แห่งประเทศไทย (ถ้ามี)

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคาร่วม หรือราคาต่อหน่วย หรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคาร่วมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคาร่วมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้ แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเนยียง

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดดังนี้
ราคานี้ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคาเมื่อได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขายของ องค์การบริหารส่วนตำบลเฉเนียง ให้ส่งมอบพัสดุ

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคดตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ รถพยาบาล(รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๘๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน (รายละเอียดตามร่างขอบเขตของงานฯ แนบท้าย) ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเฉเนียงจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบความถูกต้องร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ ฯ ให้ถูกต้องและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด เสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการซัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการซัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลา yื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยื่นยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลเฉเนียง ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๘ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายได้เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจาก การเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่ มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายได้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจาก การเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และองค์การบริหารส่วนตำบลเฉเนียง จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทึ้งงาน เว้นแต่ องค์การบริหารส่วนตำบลเฉเนียง จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำการดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ องค์การบริหารส่วนตำบลเฉเนียง

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 (๒) ราคาน้ำเงินจะต้องเป็นราคาน้ำเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด
 (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
 (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี

ประการตราค่าอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประการตราค่าอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเนินยังจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ องค์การบริหารส่วนตำบลเนินยังจะพิจารณาจาก ราคารวม

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัตไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประการตราค่าอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายไดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนตำบลเนินยังกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประการตราค่าอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเดือนอย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ องค์การบริหารส่วนตำบลเนินยังสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในการยังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประการตราค่าอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อเอกสารประการตราค่าอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินยัง

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประการตราค่าอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินการประการตราค่าอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประการตราค่าอิเล็กทรอนิกส์หรือองค์การบริหารส่วนตำบลเนินยังมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ องค์การบริหารส่วนตำบลเนินยัง มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ องค์การบริหารส่วนตำบลเนินยังทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคานี้ราคาได หรือราคาที่เสนอหักหมัดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการได หรืออาจจะยกเลิกการประการตราค่าอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อขายก็ได สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ องค์การบริหารส่วนตำบลเนินยังเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเนินยัง จะพิจารณายกเลิกการประการตราค่าอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทึ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมด้า หรือนิติบุคคลอื่นาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประการตราค่าอิเล็กทรอนิกส์ได คณะกรรมการพิจารณาผลการประการตราค่าอิเล็กทรอนิกส์หรือองค์

การบริหารส่วนตำบลเฉนียง จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอันชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ องค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องถูกต่อไปไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากองค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง

๕.๔ ก่อนลงนามในสัญญาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียงอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่คณะกรรมการประกาศห้ามที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นได้ในการเสนอราคา

๕.๕ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญามิได้ก็ตาม

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจกรรมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

๕.๖ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจกรรมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียงจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ แทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ หรือองค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียงเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับองค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียงภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญา เป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาก่อสั่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้องค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็ครือดราฟท์ที่ธนาคารเชืนสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายใต้กฎหมาย ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม

รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเรียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๓) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ซึ่งการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลเงนียง ได้รับมอบไว้แล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลเงนียง จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายห้างปางแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และองค์การบริหารส่วนตำบลเงนียง ได้ตรวจสอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคАОิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาก่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ซึ่งการประกวดราคАОิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี มับถัดจากวันที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเงนียง ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากการเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

๑๐.๒ เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลเงนียงได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายได้ให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประกวดราคАОิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามายังต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในสั้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามายังต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สั่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลเงนียงได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท้าสัญญาหรือข้อ

ตกลงซึ่งเป็นหนังสือภายใต้กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ องค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียงจะรับหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้อุทกหังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทั้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ องค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียงสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซึ่งเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกาศราคากลางอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกันผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยขององค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ องค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียงอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากองค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียงไม่ได้

(๑) องค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียงไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ขนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

องค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ หรือทำสัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง ไว้ชั่วคราว

องค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง

๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕



ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑

๑. ความเป็นมา

ตามที่สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเจนียงได้ตั้งงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งบลงทุนหมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) บริมาตรฐานสูงไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ประกอบในแผนงานสาธารณสุข (สำนักปลัด) หน้าที่ ๑๕ นั้น

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อใช้รับส่งผู้ป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุนำส่งโรงพยาบาล
- ๒.๒ สามารถให้การดูแลและรักษาผู้ป่วยในระดับพื้นฐาน (Basic life support)
- ๒.๓ อุปกรณ์การแพทย์ที่สำคัญสามารถนำออกไปดูแลรักษาผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลได้อย่างสะดวก
- ๒.๔ เป็นรถพยาบาลที่สามารถทำความสะอาด สะดวกและมีประสิทธิภาพ เป็นรถพยาบาลสำหรับใช้ในการออกปฏิบัติการช่วยชีวิต ก่อนถึงโรงพยาบาลสำหรับผู้ป่วยฉุกเฉินและฉุกเฉิน

๓. คุณลักษณะเฉพาะพัสดุที่จะซื้อ

๓.๑ ความต้องการ

- ๓.๑.๑ รถพยาบาลที่สามารถทำความสะอาดสะดวกและมีประสิทธิภาพ
- ๓.๑.๒ สามารถให้การดูแลและรักษาผู้ป่วยในระดับ Advanced Life Support และ Basic Trauma Life Support ได้

๓.๑.๓ สามารถดูแลผู้ป่วยในระหว่างส่งต่อซึ่งจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจได้

๓.๑.๔ อุปกรณ์การแพทย์ที่สำคัญทุกชนิดสามารถนำออกไปดูแลรักษาผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลได้อย่างสะดวก

๓.๑.๕ มีเครื่องมือสื่อสารในเครื่องข่าย VHF โดยใช้ความถี่หลักของกระทรวงสาธารณสุข

๓.๑.๖ มีตัวอักษรสัญลักษณ์ที่มองเห็นได้ง่าย มีสัญญาณไฟและเสียงที่สมบูรณ์ ตามมาตรฐานกำหนดสามารถให้ความมั่นใจและสร้างความปลอดภัย ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานได้

๓.๒ คุณลักษณะเฉพาะของรถพยาบาล แบ่งออกเป็น ๒ หมวด ดังนี้ คือ

หมวด (ก) คุณลักษณะเฉพาะของรถยนต์

หมวด (ข) คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์การแพทย์

(หมวด ก.) คุณลักษณะเฉพาะของรถยนต์ มีรายละเอียด ดังนี้

๓. คุณสมบัติทั่วไป

- ๓.๑ เป็นรถยนต์ตู้สีขาวสภาพใหม่ บริมาตรฐานสูงไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ในเครื่องใช้งานมาก่อนมีตัวรถและเครื่องยนต์จากผู้ผลิตเดียวกัน
- ๓.๒ สามารถบรรทุกผู้ป่วย และผู้โดยสารอื่นได้ไม่น้อยกว่า ๕ คน

ลงชื่อ.....*ก.* ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....*ก.* กรรมการ ลงชื่อ.....*ก.* กรรมการ/เลขานุการ
(นางวีพร วิชัย) (นางอนงค์ มนตรี) (น.ส.อารีรัตน์ ปัญญาเหลือง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเจนียง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

- ๑.๓ กระจกทึบหมด ติดพิล์มกรองแสงชนิดมาตรฐาน รอบคันยกเว้นกระจกบังลมด้านหน้าคนขับติดพิล์มกรองแสงเฉพาะส่วนบน มีขนาด ๑๕ ซม.
- ๑.๔ ในห้องคนขับและห้องพยาบาล ติดตั้งระบบปรับอากาศเป็นแบบคอยด์เย็น แยกควบคุมแอร์ ห้องสองห้อง ด้านหลังห้องพยาบาลเป็นแบบแอร์รวมตักที่คู่ โดยมีช่องลมแอร์
- ๑.๕ ในห้องคนขับมีวิทยุ CD MP3 พร้อมลำโพง จำนวน ๑ ชุด ภายในห้องคนขับ
- ๑.๖ มีประตูปิด - เปิดทึบด้านข้าย - ขวา และมีประตูด้านหลัง ปิด - เปิด สำหรับยกเตียงผู้ป่วยเข้า - ออก มีกุญแจล็อคได้ และมีผังกันแยกช่วงหน้าห้องคนขับรถออกจากช่วงหลังซึ่งจัดเป็นห้องพยาบาล ตรงกลางผังกันมีช่องกระจกสำหรับสื่อสารกันได้
- ๑.๗ พื้นห้องพยาบาลทำด้วย Plastic เสริมแรงแผ่นเรียบหนานไม่น้อยกว่า ๖ มิลลิเมตร ขั้นบนปูทับด้วยผ้ายางแผ่นเรียบชนิดกันลื่นในตัว
- ๑.๗.๑ ผ้ายางผลิตจากวัสดุ PVC ความหนาไม่น้อยกว่า ๒ มม.
- ๑.๗.๒ ผ่านการรับรองมาตรฐานป้องกันการลื่นตามมาตรฐาน EN๑๓๘๔๕
- ๑.๗.๓ ผ่านการรับรองมาตรฐานป้องกันการไฟไหม้ไฟตามมาตรฐาน EN๑๓๕๐๑
- ๑.๗.๔ เป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ มาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ พร้อมแบบเอกสารหลักฐานในวันเสนอราคาด้วย
- ๑.๘ มีชุดสัญญาณไฟฉุกเฉินสีดำที่กฎหมายกำหนดแบบ LED ดวงเดียวติดตั้งด้านหน้ารถเห็นคนขับ จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ ดวง
- ๑.๘.๑ ดวงไฟความกว้างไม่น้อยกว่า ๘ ซม. ยาวไม่น้อยกว่า ๑๗ ซม. และหนาไม่เกิน ๓ ซม.
- ๑.๘.๒ ฝาครอบไฟเป็นแบบใสหรือสีใช้วัสดุทนความร้อนชนิด Polycarbonate ทนต่อแสงแดดได้ดี
- ๑.๘.๓ ชุดสัญญาณไฟ LED แต่ละชุดใช้หลอด LED จำนวนไม่น้อยกว่า ๖๔ ดวง
- ๑.๘.๔ เป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ มาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ พร้อมแบบเอกสารหลักฐานในวันเสนอราคาด้วย
- ๑.๘.๕ สัญญาณไฟที่เสนอต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน SAE J๕๘๕ โดยแนบเอกสารมาพร้อมในวันเสนอราคา
- ๑.๙ ติดตั้งโคมไฟข้อทางชนิด LED ดวงเดียว จำนวน ๒ ดวง ยึดเกี่ยวบริเวณขอบฝากระป้องหน้ารถด้านหน้าซ้ายและขวาติดกับกระจกบังลมหน้ารถ โคมมีขนาดไม่เกินกว่า ๒.๕ x ๓ x ๑๑ ซม. ภายในแต่ละโคมมีหลอด LED ส่องแสงสว่างไม่น้อยกว่า ๖ ดวง ฝาครอบเลนส์สีสัญญาณไฟที่เสนอต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และ SAE J๕๘๕ Class๑และ SAE J๕๘๕ Class๓ โดยแนบผลการทดสอบของมาตรฐานที่ได้รับโดยละเอียดมาพร้อมในวันเสนอราคา
- ๑.๑๐ สัญญาณไฟกระพริบ แบบ LED ติดตั้งด้านข้างตัวรถ จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ดวง ขนาดดวงไฟ กว้าง x ยาว ไม่น้อยกว่า ๓.๕ x ๑๒ ซม. หนาไม่เกิน ๓.๕ ซม. มีจำนวนหลอด LED ไม่น้อยกว่า ๘ หลอด สามารถเห็นได้รอบด้าน ๑๘๐ องศา สัญญาณไฟที่เสนอต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน ECE R๖๕XA๑ และ SAE J๕๘๕ Class๑และ SAE J๕๘๕ Class๓ โดยแนบผลการทดสอบของมาตรฐานที่ได้รับโดยละเอียดมาพร้อมในวันเสนอราคา

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ/เลขานุการ
(นายวิภาทร วิษัย) (นางอนงค์ มนตรี) (น.ส.อริรัตน์ ปัญญาเหลือง)
ปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลเฉนียง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

๑.๑๑ ติดตั้งดวงไฟฉุกเฉินแบบ LED ด้านข้างที่ห้องพยาบาล จำนวน ๒ ดวง และด้านท้ายของตัวรถ โดยมีคุณลักษณะดังนี้

๑.๑๑.๑ ดวงไฟ ความกว้างไม่น้อยกว่า ๑๐ ซม.ยาวไม่น้อยกว่า ๑๕ ซม.และหนาไม่เกิน ๓ ซม.

๑.๑๑.๒ ฝ้าครอบไฟเป็นแบบใสหรือสีใช้วัสดุทนความร้อนชนิด Polycarbonate ทนต่อแสงแดดได้ดี

๑.๑๑.๓ ชุดสัญญาณไฟ LED แต่ละชุดใช้หลอด LED ไม่น้อยกว่า ๖๔ ดวง

๑.๑๑.๔ เป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ มาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานในวันเสนอราคาด้วย

๑.๑๑.๕ สัญญาณไฟที่เสนอต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน SAE J๘๘๕ โดยแนบเอกสารมาพร้อมในวันเสนอราคา

๑.๑๒ ด้านท้ายของตัวรถบริเวณด้านล่างของประตูท้ายติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบ LED จำนวนไม่น้อย กว่า ๒ ดวง

๑.๑๓ มีเครื่องขยายเสียงไซเรนแบบแยกส่วนขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ วัตต์ ใช้กับไฟกระเจดดง ๑๒ โวลท์ จำนวน ๑ เครื่อง ติดตั้งในห้องคนขับประกอบไปด้วย

๑.๑๓.๑ เครื่องขยายเสียงไซเรนแบบแยกส่วน ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ วัตต์

๑.๑๓.๒ มีไมโครโฟนชนิด DYNAMIC มีสวิทซ์สำหรับควบคุมการพูด(Push to Talk) สายไมโครโฟนเป็นแบบ Coiled Tubing พร้อมที่ยึดไมโครโฟน

๑.๑๓.๓ มีเสียงไซเรนแบบต่างๆให้เลือกไม่น้อยกว่า ๓ เสียง

๑.๑๓.๔ ลำโพงขยายเสียงขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์ แบบความต้านทานไม่เกิน ๑๐ โอห์ม จำนวน ๒ ตัว

๑.๑๔ ด้านหลังคนขับออกแบบให้มีเก้าอี้ ๒ ที่นั่ง หันหน้าไปทางด้านท้ายรถพร้อมเข็มขัดนิรภัยประจำเก้าอี้แต่ละที่นั่ง

๑.๑๕ มีท่อออกซิเจนขนาดใหญ่ จำนวน ๒ ห่อ ติดตั้งอยู่และออกซิเจนดังกล่าวเดินระบบ Pipe Line ออกไปยังแผงออกซิเจนด้านข้างรถ

๑.๑๖ ติดตั้งตู้เก็บถังอออกซิเจน ในข้อ ๑.๑๕

๑.๑๗ มีคอนโซลวางทางด้านขวาของตัวรถสำหรับใส่เครื่องมือแพทย์ติดตั้งอย่างแข็งแรง ใช้งานได้สะดวกโดยออกแบบเพื่อรองรับและยึดตัวอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉินทั้งหมด

๑.๑๘ ด้านบนเหนือจากการคอนโซลในข้อ ๑.๑๗ บริเวณด้านขวาบนนำไปกับตัวรถ ออกแบบมีตู้เก็บเวชภัณฑ์พร้อมฝาปิดแบบบานพับสปริง

๑.๑๙ ผนังกั้นระหว่างห้องคนขับและห้องพยาบาล รวมถึงห้องส่วนในข้อ ๑.๑๖ , ๑.๑๗ , ๑.๑๘ และส่วนของหลังคาภายในห้องพยาบาลรวมถึงผนังภายในห้องพยาบาล ผลิตจากวัสดุ Polymer Composites หรือ อุฐมีเนียม หรือ หางเตี้ยม

๑.๒๐ มีที่แขวนน้ำเกลือสำหรับผู้ป่วยแบบพับเก็บได้เมื่อไม่ใช้งาน ผลิตจากยางหล่อ ผ่านการรับรองความปลอดภัยตามมาตรฐาน EN ๑๗๘๘ และ EN ๑๘๘๕ ด้วยการทดสอบด้วยแรงกระแทก ๑๐G จะต้องไม่ได้รับความเสียหาย พร้อมแนบเอกสารรับรอง

ลงชื่อ.....*Ch*..... ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....*On*..... กรรมการ ลงชื่อ.....*A*..... กรรมการ/เลขานุการ
(นางวิไลพร วิชัย) (นางอนงค์ มนีศรี) (น.ส.อารีรัตน์ ปัญญาเหลือง)
ปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลเจนียง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

๑.๒๑ ด้านข้างบนกับดีบุ้งผู้ป่วยออกแบบให้มี เก้าอี้นั่ง ๒ ที่นั่ง หันหน้าไปทางด้านหน้ารถ
พร้อมเข็มขัดนิรภัยประจำเก้าอี้แต่ละที่นั่ง

๑.๒๒ มีชุดหม้อแปลงไฟฟ้า(Converter)จากไฟฟ้ากระแสตรง ๑๒ V. เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ ๒๔๐ V.
- ให้ค่าลั่นกระแสไฟต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ วัตต์และสามารถทนต่อการเพิ่มขึ้นของ
กระแสไฟอย่างฉับพลันไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ วัตต์
- มีระบบเตือนด้วยเสียงเมื่อกระแสไฟจากแบตเตอรี่ลดต่ำลงน้อยกว่า ๑๐.๕ โวลท์
- มีระบบตัดการทำงานอัตโนมัติเมื่อกระแสไฟจากแบตเตอรี่ลดต่ำลงน้อยกว่า ๙.๕ โวลท์
และมากกว่า ๑๐.๕ โวลท์
- ในห้องพยาบาลติดตั้งปลั๊กเสียบไฟฟ้า ๖๖๐ V. จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ จุด
- ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน CE และโรงงานผู้ผลิตได้รับมาตรฐาน ISO
๘๐๐๑ พร้อมแนบเอกสารรับรอง

๑.๒๓ ติดตั้งไฟส่องสว่างภายในห้องพยาบาลชนิด LED

๑.๒๓.๑ โคมไฟ LED แบบดวงยาวจำนวนไม่น้อยกว่า ๔ ดวง

๑.๒๓.๒ มีขนาดยาวไม่น้อยกว่า ๓๐ ซม. กว้าง ๓-๕ ซม. หนาไม่เกิน ๒.๐ ซม.

๑.๒๓.๓ ให้ความสว่างไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ลูเมนส์ กินกระแสไฟไม่เกิน ๐.๘๐ แอมป์

๑.๒๓.๔ เป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ มาตรฐาน ISO ๘๐๐๑
พร้อมแนบเอกสารหลักฐานในวันเสนอราคาด้วย

๑.๒๓.๕ ไฟส่องสว่างที่เสนอต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน โดยแนบเอกสารมาพร้อมใน
วันเสนอราคา

๑.๒๔ ติดตั้งวิทยุสื่อสารชนิดติดรถยนต์ย่านความถี่ VHF/FM กำลังส่งไม่น้อยกว่า ๖๕ วัตต์

๒ เครื่อง ชนิดสั่งเคราะห์ความถี่ประเภท ๒ ที่ผ่านการตรวจสอบและอนุญาตให้สามารถ
จำหน่ายได้ จากสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช) แนบเอกสาร
ในวันเสนอราคา

๑.๒๕ ติดไฟสปอร์ตไลท์ สำหรับส่องสว่างด้านข้าง - ขวางย่างละ ๒ ดวง มีคุณสมบัติดังนี้

๑.๒๕.๑ เป็นหลอดแบบ LED จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ หลอด

๑.๒๕.๒ สามารถใช้กระแสไฟได้ตั้งแต่ ๑๐ ถึง ๓๖ โวลท์

๑.๒๕.๓ ให้ความสว่างไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ลูเมนส์

๑.๒๕.๔ ใช้กระแสไฟไม่เกินกว่า ๑๓ วัตต์

๑.๒๕.๕ ผ่านมาตรฐานป้องกันน้ำและฝุ่นเข้าไม่น้อยกว่า IP๖๗

๑.๒๕.๖ ผ่านการรับรองมาตรฐาน E-type approved

๑.๒๖ ติดตั้งปลั๊กชาร์จไฟในห้องพยาบาล ๑ ชุด

๑.๒๖.๑ ช่องเสียบชาร์จ USB จำนวน ๒ ช่องจ่ายกระแสไฟไม่น้อยกว่า ๒.๑ แอมป์ และ
๑ แอมป์

๑.๒๖.๒ ช่องเสียบชาร์จปลั๊กจุดบุหรี่ ๑๒ โวลท์

ลงชื่อ.....*On*..... ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....*On*..... กรรมการ ลงชื่อ.....*On*..... กรรมการ/เลขานุการ
(นางวิไลพร วิชัย) (นางอนงค์ มนีศรี) (น.ส.อาเรียตน์ ปัญญาเหลือ)
ปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลเฉเนียง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

- ๑.๒๖.๓ เป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐาน CE หรือโรงงานผู้ผลิตผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO พร้อมแนบเอกสารในวันเสนอราคา
- ๑.๒๗ มีสวิทช์ตั้งระบบไฟฟ้าห้องพยาบาล อยู่ในห้องคนขับเพื่อป้องกันการเปิดไฟทิ้งไว้โดยไม่ตั้งใจ
- ๑.๒๘ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ได้กล่าวมาข้างต้นได้ออกแบบให้ยืดติดกับตัวถังรถได้อย่างมั่นคง แข็งแรงไม่หลุดง่ายขณะรถกำลังขับเคลื่อน
- ๑.๒๙ ติดตั้งกล้องบันทึกภาพ FULL HD พร้อม Memory Card ไม่น้อยกว่า ๑๖๘ GB ติดตั้งที่ด้านหน้ารถ, ด้านท้ายรถ และ ในห้องพยาบาล
- ๑.๓๐ นาฬิกาบอกเวลาติดผนังแบบดิจิตอล บอกรายละเอียดของ วัน เดือน ปี พร้อม เวลา อย่างละเอียด
- ๑.๓๑ เชือกถักสีท่อนแสงและติดสติกเกอร์ สพฉ. และเบอร์โทรศัพท์ ๑๖๖๕ จำนวน ๖ ตัว
- ๑.๓๒ ระบบระบายอากาศภายในห้องพยาบาล แบบ One way Flow โดยติดตั้งหัดลมเติมอากาศจากทางด้านบนหลังคารและพัดลมดูดรอบสายอากาศออกภายนอกตัวรถทางด้านล่างที่พื้นเพื่อระบายอากาศและเชื่อมโยงออกภายนอกรถไม่น้อยกว่า ๒๐ Air Change Rate (Cycles/hr.) พร้อมแนบผลการทดสอบโดยสถาบันซึ่งมีมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ ที่ระบุถึงเรื่องการทดสอบความสะอาดภายในห้องโดยเฉพาะ
- ๑.๓๓ ต้องติดสติกเกอร์
- ๑.๓๓.๑ สติกเกอร์แบบสีท่อนแสงที่ภายนอกตัวรถ ๑ ชุด เพื่อความปลอดภัยขณะทำงานในเวลากลางคืน
- ๑.๓๓.๒ แสดงชื่อสัญลักษณ์ หน่วยงานตามที่องค์กรบริหารส่วนตำบลเจนี่ยง กำหนดดังนี้
- ด้านหน้ารถ**
๑. ติดข้อความ “อบต.เจนี่ยง” อักษรสัน្តิเงินบนพื้นสีขาว หรือตัวอักษรสีขาวบนพื้นสีดำ หรือสีอื่นที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
 ๒. ได้กระจกด้านหน้าติดแสดงตัวอักษรคำว่า “AMBULANCE” สีแดง เพื่อให้รถที่ขับอยู่ด้านหน้ามองจะจากห้องสามารถมองเห็นว่าเป็นรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างชัดเจน
- ด้านข้างรถ ทั้ง ๒ ด้าน**
๑. พ่นตราเครื่องหมายประจารองค์กรบริหารส่วนตำบลเจนี่ยง ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๕ เซนติเมตร และอักษรชื่อย่อของหน่วยงาน “อบต.เจนี่ยง” ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร ไว้ประตูด้านหน้าทั้งสองข้างด้วยสีขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่เห็นชัดเจน ให้ใช้สีอื่นแทน
 ๒. ติดข้อความแสดงชื่อ “อบต.เจนี่ยง” พร้อมหมายเลขอุตสาหกรรมที่ ๑๖๖๕ ด้วยตัวอักษรสัน្តิเงินด้านข้างรถทั้งสองข้าง
 ๓. ติดแบบสติกเกอร์สะท้อนแสง ด้านข้างตลอดแนวรอบคัน
 ๔. ติดข้อความ “รถฉุกเฉินได้รับการอนุญาตแล้ว” เป็นตัวอักษรสีแดง
 ๕. ติดแสดงตราสัญลักษณ์สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ด้านข้างท้ายรถอย่างทั้งสองข้าง

ลงชื่อ..........
(นางสาวเพ็ญ วิชัย)

ปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลเจนี่ยง

ประธานกรรมการ ลงชื่อ..........กรรมการ ลงชื่อ..........กรรมการ/เลขานุการ

(นางอนงค์ มณีศรี)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(น.ส.อาเรียตน์ ปัญญาเหลือ)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ด้านหลังรถ

๑. กระจกหลังรถติดข้อความ “อุบัติเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร ๑๖๖๙” ด้วยตัวอักษรสีขาว
๒. กระจกหลังติดข้อความ อบต.เจนนี่ยง


๓. คุณสมบัติทางเทคนิค

- ๓.๑ ระบบเครื่องยนต์เป็นเครื่องดีเซลชนิด ๔ สูบ ปริมาตรความจุภายในระบบออกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๘๐ กิโลวัตต์
- ๓.๒ ระบบกันสะเทือน ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๓.๓ ระบบพวงมาลัยแครคแอนด์พีเนี่ยน พร้อมพาวเวอร์ปรับระดับได้
- ๓.๔ ระบบห้ามล้อ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๓.๕ ระบบไฟฟ้าใช้แบตเตอรี่ขนาด ๑๒ โวลท์ พร้อมทั้งอุปกรณ์และคอมไฟฟ้าประจำรถครบถ้วน
- ๓.๖ ยางล้อเป็นขนาดมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๔. อุปกรณ์และครุภัณฑ์ประจำรถการแพทย์ฉุกเฉิน

- ๔.๑ อุปกรณ์และเครื่องมือประจำแพทย์ที่มีใช่ทางการแพทย์

- | | | |
|--|---|-----|
| ๔.๑.๑ ยางอะไหล่พร้อมกระหะล้อ ตามขนาดมาตรฐาน | ๑ | ชุด |
| ๔.๑.๒ แม่แรงยกรถพร้อมด้ามแบบมาตรฐานประจำรถของผู้ผลิต | ๑ | ชุด |
| ๔.๑.๓ ประแจถอดล้อ | ๑ | อัน |
| ๔.๑.๔ ประแจปากตาย | ๑ | ชุด |
| ๔.๑.๕ ประแจแห้ง | ๑ | ชุด |
| ๔.๑.๖ ประแจปากตายสำหรับเปลี่ยนห้องออกซิเจน | ๑ | ตัว |
| ๔.๑.๗ ไขควง ขนาด ๖ นิ้ว ทั้งปากบนและปากแยก | ๑ | ชุด |
| ๔.๑.๘ คีมธรรมชาติ | ๑ | ตัว |
| ๔.๑.๙ คีมสีอก ๑๐ นิ้ว | ๑ | ตัว |
| ๔.๑.๑๐ ช่องหรือกล่องเก็บเครื่องมือข้างต้น | ๑ | ใบ |
| ๔.๑.๑๑ โคมไฟสปอร์ตไลท์พร้อมสายไฟยาวไม่น้อยกว่า ๒ เมตร
และปลั๊กเสียบ | ๑ | ชุด |
| ๔.๑.๑๒ ค้อน | ๑ | ตัว |
| ๔.๑.๑๓ ตัวตอก ๔ แยก | ๑ | ตัว |
| ๔.๑.๑๔ น้ำยาดับเพลิงน้ำยาเหลวระยะ (BF๒๐๐๐) | ๑ | ชุด |
| ๔.๑.๑๕ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ ปอนด์ พร้อมติดตั้งดังแบบดั้งเดิม | | |
| ๔.๑.๑๖ อุปกรณ์สำหรับให้สัญญาณ หรือกันรถเมื่อเกิดเหตุ | | |
| ๔.๑.๑๖.๑ เครื่องหมายฉุกเฉินสะท้อนแสงรูปสามเหลี่ยมนิ่งติดตั้งได้ ๕ ชุด | ๕ | ชุด |
| ๔.๑.๑๖.๒ รายแบบพับได้ | | |
| ๔.๑.๑๖.๓ ยูโรเทปสำหรับกันแนว | | |
| ๔.๑.๑๖.๔ มีรูมีทปด.-เบิดล็อกประตูตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต | | |
| ๔.๑.๑๗ มีกันชนแผ่นเหล็ก ด้านหน้าหลัง | | |
| ๔.๑.๑๘ เข็มขัดนิรภัยประจำที่นั่งข้างคนขับตอนหน้าทุกที่นั่ง | | |
| ๔.๑.๑๙ อุปกรณ์ที่ติดมากับรถให้เป็นไปตามรูปแบบ (Catalog) และมาตรฐานของผู้ผลิต | | |

ลงชื่อ.......... ประธานกรรมการ ลงชื่อ.......... กรรมการ ลงชื่อ.......... กรรมการ/เลขานุการ
 (นางวิไลพร วิชัย) (นางอนงค์ มณีศรี) (น.ส.อารีรัตน์ ปัญญาเหลือ)
 ปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลเจนนี่ยง พยานาลวิชาชีพชำนาญการ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

หมวด (ข) คุณสมบัติของครุภัณฑ์การแพทย์ และเงื่อนไขเฉพาะ


๑. ครุภัณฑ์การแพทย์

๑.๑ เตียงนอนโลหะผสม แบบมีล้อเข็น ปรับเป็นรถเข็นได้ มีคุณสมบัติอย่างน้อยดังนี้

- ๑.๑.๑ ตัวเตียงและโครงทำจากโลหะปลอกสนิม มีความแข็งแรงสามารถรองรับการนวดหัวใจได้ทันที
- ๑.๑.๒ มีระบบป้องกันการกระตกรองเตียง เมื่อผู้ป่วยนั่งบริเวณปลายเตียงส่วนท้ายเตียง จะต้องมีความมั่นคง ไม่กระตกล้ม
- ๑.๑.๓ แผ่นรองตัวผู้ป่วยทำจากพลาสติกอย่างดี พนักพิงหลังช่วยยกตัวผู้ป่วยขึ้น - ลงสามารถปรับระดับได้อาย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ๐ ถึง ไม่น้อยกว่า ๗๐ องศา ส่วนปลายเท้าสามารถยกสูงได้ ไม่น้อยกว่า ๒ ระดับ
- ๑.๑.๔ สามารถเข็นขึ้นรถพยาบาลได้ง่ายโดยเจ้าหน้าที่คนเดียว ขาเตียงคู่หน้าและคู่หลังแยกอิสระจากกัน มีตัวจับคันบังคับล้อให้พับไปกับฐานเตียง โดยแยกบังคับให้ขาเตียงพับขึ้นทีละขา และเมื่อตึงเตียงลงจากการล็อกคู่หลังและล็อกคู่หน้าจะทำการออกองค์โดยอัตโนมัติ (Automatic Loading Stretchers)
- ๑.๑.๕ รวมป้องกันผู้ป่วยตกเตียงทั้งสองข้างสามารถพับเก็บใบด้านล่างได้ โดยสามารถหันเก็บได้
- ๑.๑.๖ มีเบาะรองนอนตลอดความยาวของเตียงสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ พร้อมสายรัดผู้ป่วย ๒ เส้น
- ๑.๑.๗ ล้อรถเข็นมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ ซม. พร้อมระบบล็อกล้อหลัง ช่วยป้องกันเตียงไอลและมีล้อสำหรับช่วยเข็นขึ้นรถพยาบาลอีกไม่น้อยกว่า ๕ ล้อ น้ำหนักเตียงโดยประมาณไม่เกิน ๔๕ กิโลกรัม สามารถรับน้ำหนักผู้ป่วยได้ ไม่น้อยกว่า ๑๖๐ กิโลกรัม
- ๑.๑.๘ เป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ มาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕ และ ISO ๙๐๐๑ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานในวันเสนอราคาด้วย
- ๑.๑.๙ ผ่านการรับรองมาตรฐานการทดสอบการชนด้วยแรงไม่น้อยกว่า ๑๐G ตามมาตรฐาน EN๑๖๙๕ และ EN๑๗๘๕ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานในวันเสนอราคาด้วย

๑.๒ ชุดช่วยหายใจชนิดใช้มือเป็นสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ มีคุณสมบัติอย่างน้อยดังนี้

- ๑.๒.๑ มีอุปกรณ์เปิดทางเดินหายใจทางปาก (Oral Airway) จำนวนไม่น้อยกว่า ๖ ขนาด พร้อมแห่งพลาสติกสำหรับกดลิ้น
- ๑.๒.๒ เป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ มาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕ และ ISO ๙๐๐๑ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานในวันเสนอราคาด้วย
สำหรับผู้ใหญ่ จำนวน ๑ ชุด
- ๑.๒.๓ ชนิดขันเตียร์ทำด้วยยางซิลิโคน มีความยืดหยุ่น
- ๑.๒.๔ ตัวถุงซิลิโคนความจุ ๑๐๐๐ ซีซี พร้อมถุงลมสำรอง (Oxygen Reservoir Bag)
- ๑.๒.๕ หน้ากากสำหรับผู้ใหญ่ เบอร์ ๓,๔,๕ พร้อมสายต่อออกซิเจนยาว ๒ เมตร
สำหรับเด็ก จำนวน ๑ ชุด
- ๑.๒.๖ ชนิดขันเตียร์ทำด้วยยางซิลิโคน มีความยืดหยุ่น
- ๑.๒.๗ ตัวถุงซิลิโคนความจุ ๑๐๐ มิลลิลิตรพร้อมถุงลมสำรอง (Oxygen Reservoir Bag)
- ๑.๒.๘ หน้ากาก เบอร์ ๐,๑,๒

ลงชื่อ.......... ประธานกรรมการ ลงชื่อ.......... กรรมการ ลงชื่อ.......... กรรมการ/เลขานุการ
 (นางไวไลพร วิชัย) (นางอนงค์ มนีศรี) (น.ส.อารีรัตน์ ปัญญาเหลือ)
 ปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลเฉนียง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

๑.๓ เครื่องส่องกล้องเสียงและเครื่องดูดของเหลวใช้กับไฟฟ์รอยน์ต์ โดยมีอุปกรณ์ดังต่อไปนี้

เครื่องส่องกล้องเสียง มีคุณสมบัติอย่างน้อยดังนี้

- ๑.๓.๑ หลอดไฟเป็นแบบ Halogen หรือ LED ตามอิオพาร์อมแผ่นส่องตรวจ
๑.๓.๒ แผ่นส่องตรวจ (Blade) จำนวน ๓ ชานด
๑.๓.๓ เป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ มาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕
และ ISO๙๐๐๑ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานในวันเสนอราคาด้วย

เครื่องดูดของเหลว มีคุณสมบัติอย่างน้อยดังนี้

- ๑.๓.๔ ใช้ได้กับไฟฟ้ากระแสตรง ๑๖ โวลท์ และ กระแสสลับ ๒๒๐ โวลท์ และมี
แบตเตอรี่ แบบชาร์จไฟได้ภายในตัวเครื่อง น้ำหนักเบาสามารถถือยกสนามได้
๑.๓.๕ มีปุ่มควบคุมแรงดูด พร้อมมาตรฐานวัดแสดงแรงดูด
๑.๓.๖ สามารถปรับแรงดูดสูงสุดได้ไม่ต่ำกว่า ๐.๙ บาร์ และอัตราการไหลของอากาศ
ไม่น้อยกว่า ๒๐ ลิตรต่อนาที
๑.๓.๗ ภาชนะบรรจุของเหลวมีขนาดบริมารความจุไม่น้อยกว่า ๘๐๐ มิลลิลิตร
จำนวน ๑ ใบ สามารถใช้ซ้ำใหม่ได้
๑.๓.๘ มีสายดูด (Suction Tubing)
๑.๓.๙ แบตเตอรี่ภายในตัวเครื่องเป็นแบบ ที่สามารถทำการชาร์จไฟได้ทันทีโดยไม่ต้องรอ
ให้ไฟหมด
๑.๓.๑๐ ข่ายดเครื่องดูดเสมหะกับตัวรถ แข็งแรงผ่านการรับรองมาตรฐานการทดสอบการ
ชนด้วยแรงไม่น้อยกว่า ๑๐G ตามมาตรฐาน EN ๑๗๔๙ พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน
ในวันเสนอราคาด้วย
๑.๓.๑๑ เป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ มาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕
และ ISO๙๐๐๑ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานในวันเสนอราคาด้วย

๑.๔ เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง จำนวน ๑ เครื่อง มีคุณสมบัติอย่างน้อยดังนี้

- ๑.๔.๑ เป็นแบบ Wall Aneroid ติดตั้งยึดกับผนังรถพยาบาล
๑.๔.๒ สามารถวัดความดันโลหิตได้จาก ๐-๓๐๐ มิลลิเมตรปรอท โดยชีดแสดงตัวเลข ๘๐- ๑๖๐
มีสีแตกต่างเด่นชัดจากตัวเลขอื่น
๑.๔.๓ มีผ้าพันแขนเป็นชนิดแปดติด (Velcro Fastener)
๑.๔.๔ ถ่ายยางต่อจากผ้าพันแขนเป็นแบบ Coiled Tubing ต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า ๘ ฟุต
๑.๔.๕ ถูกย่างสำหรับอัดลมผ้าพันแขน พร้อมลิ้น ปิด - เปิด สะดวกต่อการควบคุม
๑.๔.๖ ข่ายดเครื่องวัดความดันกับตัวรถผลิตจากวัสดุอุบัติใหม่ แข็งแรงผ่านการรับรอง
มาตรฐานการทดสอบการชนด้วยแรงไม่น้อยกว่า ๑๐G ตามมาตรฐาน EN ๑๗๔๙
และ EN ๑๗๕๙ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานในวันเสนอราคาด้วย
๑.๔.๗ เป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ มาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕
และ ISO๙๐๐๑ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานในวันเสนอราคาด้วย

ลงชื่อ.....ประisanกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขานุการ

(นางวิไลพร วิชัย) (นางอนงค์ มนีศรี) (น.ส.อาเรียดน์ ปัญญาเหลือ)

ปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลเฉเนียง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

๑.๕ ชุดป้องกันกระดูกคอเคลื่อน จำนวน ๑ ชุด มีคุณสมบัติอย่างน้อยดังนี้

- ๑.๕.๑ โครงภายนอกเป็นพลาสติก ส่วนภายในเป็นโฟมอ่อน
- ๑.๕.๒ ประกอบด้วยสายรัดแบบปาดติด (Velcro)
- ๑.๕.๓ ส่วนหน้ามีช่องสำหรับการเจาะหลอดลม
- ๑.๕.๔ ใน ๑ ชุดมี ๒ ชิ้น
- ๑.๕.๕ มีการเป่าผ้าในลอนอย่างตี จำนวน ๑ ใบ สำหรับใส่อุปกรณ์ทั้งหมด
- ๑.๕.๖ เป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ มาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕ และ ISO ๙๐๐๑ พร้อม แนบเอกสารหลักฐานในวันเสนอราคาด้วย

๑.๖ ชุดเฟือกลม จำนวน ๑ ชุด มีคุณสมบัติอย่างน้อยดังนี้

- ๑.๖.๑ เป็นเฟือกแบบใช้ระบบสูบลมออก เพื่อให้เฟือกแข็งตัว
- ๑.๖.๒ มีสายรัด เพื่อรัดให้เกิดความกระชับกับอวัยวะผู้บาดเจ็บ สามารถถอดล้างทำความสะอาดได้
- ๑.๖.๓ ระบบมีว่าล้วเปิด-ปิดอากาศเข้า-ออก
- ๑.๖.๔ แสงเงาเรียบสามารถผ่านได้ (Transparent)
- ๑.๖.๕ ในแต่ละชุด ประกอบด้วยเฟือกขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่
- ๑.๖.๖ มีที่สูบลมทำจากวัสดุ Aluminum ไม่ชำรุดแตกง่าย และเป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตเดียวกับตัวเฟือก
- ๑.๖.๗ ตัวเฟือกขนาดเล็กมีลักษณะเป็นรูปตัว T เพื่อสะดวกเมื่อใช้สำหรับงอให้เข้ารูปทรงตามข้อศอกหรือข้อเท้าหรือข้อมือ ภายใต้เฟือกขนาดกลางและขนาดใหญ่แบ่งภายในออกเป็นช่องตามยานมีน้อยกว่า ๓ ช่องเพื่อป้องกันเม็ดโฟมไหลมาร่วมกัน

๑.๗ ชุดให้ออกซิเจน แบบ Pipe line สำหรับส่งท่อ ก๊าซ มีคุณสมบัติอย่างน้อยดังนี้

- ๑.๗.๑ เตินท่อทั่วระบบ Pipeline แบบท่อคู่ ทำด้วยหอทนแรงตัน พร้อมมี Oxygen Regulator ที่สามารถต่อเข้ากับปากถังออกซิเจน จำนวน ๒ ชุด
- ๑.๗.๒ ที่แมงควบคุมบริเวณผนังเหนือคอนโซล มีชุดทางออก Oxygen, Flow Meter, Humidifier และหน้ากาก จำนวน ๑ ชุด
- ๑.๗.๓ มี Oxygen Outlet และชุด Check Valve สำหรับต่อเครื่องช่วยหายใจแบบอัตโนมัติ จำนวน ๑ ชุด
- ๑.๗.๔ มี Flow meter และ Bubble-Jet Nebulizer จำนวน ๑ ชุด
- ๑.๗.๕ เตินสายส่งออกซิเจนท่อที่แรงดันมากยังแผงควบคุม
- ๑.๗.๖ สามารถตรวจปริมาณแก๊สออกซิเจนที่เหลือได้

๑.๘ อุปกรณ์ดามหลังขันดัน (KED) สำหรับดามหลังผู้ได้รับบาดเจ็บที่ยังติดอยู่ในขากรรไกร หรือใช้ดามกระดูกเชิงกรานผู้บาดเจ็บประกอบด้วยแท่งไม้หรือวัสดุไปรษณรงค์ เรียงกันเป็นแผงเชื่อมต่อกัน และหุ้มด้วยวัสดุผ้าหรือพลาสติกหรือหนังเทียม มีรูประ翛สอดคล้องกับร่างกายท่อนบนมีส่วนยื่นโอบรัดส่วนศีรษะ และส่วนลำตัว มีคุณสมบัติอย่างน้อยดังนี้

- ๑.๘.๑ ตัวเฟือกมีความสูงไม่น้อยกว่า ๘๐ ซม. กว้างไม่น้อยกว่า ๘๐ ซม.

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ/เลขานุการ
(นางวิไลพร วิชัย) (นางอนงค์ มนีศรี) (น.ส.อาริรัตน์ ปัญญาเหลือ)
ปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลเฉเนียง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

๑.๔.๒ มีเข็มขัดรัดตัวผู้ป่วยไม่น้อยกว่า ๓ เส้นแต่ละเส้นมีสีแตกต่างกัน และมีสายรัดใต้ขา ๒ เส้น

๑.๔.๓ บริเวณศีรษะมีหนามเตยสามารถติดสายรัดหน้าผากและคางของผู้บาดเจ็บให้ยึดติด กับตัวผือกได้

๑.๔.๔ มีหมอนสำหรับรองหลังศีรษะในการนี้เหลือเชื่อว่า

๑.๔.๕ เป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ มาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕ และ ISO๙๐๐๑ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานในวันเสนอราคาด้วย

๑.๕ เก้าอี้เลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดเข็นให้สามารถพับเก็บได้สะดวก (Stair chair) จำนวน ๑ ตัว มีรายละเอียด ดังนี้

๑.๕.๑ เป็นเก้าอี้โครงสร้างอลูมิเนียมหรือเหล็กชุบสีหรือแผ่นแสตนเลสแบบมีพนักพิง สามารถ พับเก็บได้เมื่อ ไม่ได้ใช้งาน ส่วนที่รองรับผู้ป่วยเป็นผ้าใบอย่างดี สามารถล้างทำความสะอาดได้

๑.๕.๒ มีล้อ สำหรับเข็นจำนวน ๔ ล้อ โดยสองล้อหน้าสามารถถอดออกป้องกันล้อหมุนได้ ๑.๕.๓ สามารถรับน้ำหนักผู้ป่วยได้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ กก.

๑.๕.๔ น้ำหนักร่วมน้ำหนักเกิน ๑๕ กก.

๑.๕.๕ เป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ มาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕ และ ISO๙๐๐๑ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานในวันเสนอราคาด้วย

๑.๖ เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดดังนี้

ความต้องการ

เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าพร้อมภาคติดตามการทำงานของสัญญาณชีพ ECG Spo₂ NIBP วัดดูประسنค์การให้จังหวะ

- ใช้สำหรับกระตุนหัวใจด้วยไฟฟ้า กรณีหัวใจเต้นผิดปกติหรือหยุดเต้นให้กลับมาทำงาน ตามปกติ โดยมีระบบวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมแนะนำการกระตุนหัวใจโดยอัตโนมัติ และใช้สำหรับฝึก ติดตามการทำงานของสัญญาณชีพ

คุณสมบัติทั่วไป

- เป็นเครื่องกระตุกหัวใจ พร้อมเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ
- การกระตุกหัวใจสามารถใช้งานได้ทั้งในแบบอัตโนมัติ (Automatic External Defibrillation : AED) และแบบ Manual
- มีขบวนการทำงานในการปฏิบัติการเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยตามแนวทาง ILCOR หรือ ERC หรือ AHA Resuscitation Guideline ๒๐๑๕
- มีขนาดกะทัดรัด น้ำหนักร่วมน้ำหนักแบบต่อรีมีเกิน ๒.๕ กิโลกรัม เคลื่อนย้ายได้สะดวก
- มีจอภาพแบบจอสีแสดงรูปและแสดงคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
- ใช้ได้กับแบบต่อรีแบบชาร์จไฟใหม่ได้
- ได้มาตรฐานการป้องกันน้ำ และมาตรฐานสำหรับใช้ในที่สั่นสะเทือนและในงานล้ำเลียงทางอากาศ

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ/เลขานุการ
(นางวิไลพร วิชัย) (นางอนงค์ มนีศรี) (น.ส.อริรัตน์ ปัญญาเหลือง)
ปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลเดนียง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

คุณสมบัติทางเทคนิค

- ภาคกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า

- ๑.๑๐.๑ ในระบบการกระตุกหัวใจแบบอัตโนมัติ สามารถใช้งาน โดยการกดปุ่มข้อคเพียงปุ่มเดียวได้
๑.๑๐.๒ มีลักษณะรูปคลื่นในการกระตุกหัวใจแบบ Biphasic ที่ให้ผลลัพธ์ตามความต้านทานของผู้ป่วย และจำตัดหรือควบคุมกระแสไฟฟ้า
๑.๑๐.๓ สามารถใช้งานสำหรับผู้ป่วยที่ความต้านทานตั้งแต่ ๕ ถึง ๒๐๐ โอมห์
๑.๑๐.๔ เป็นเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดไม่ต้องใช้ Paddle เพื่อความสะดวกและปลอดภัยสำหรับผู้ใช้เครื่องและผู้ป่วยโดยใช้ Adhesive pad/Electrodes pad แทน
๑.๑๐.๕ สามารถทำการกระตุกหัวใจได้ทั้งในแบบอัตโนมัติ (AED) และแบบ Manual เลือกค่าพลังงาน
๑.๑๐.๖ มีระบบเสียงให้คำแนะนำการใช้เครื่อง ขั้นตอนการใช้งานขณะช่วยเหลือผู้ป่วยเป็นภาษาไทยพร้อมรูปภาพแสดงประกอบ
๑.๑๐.๗ ให้ผลลัพธ์ในการกระตุกหัวใจได้อย่างเหมาะสม โดยปรับตามความต้านทานของผู้ป่วยให้ผลลัพธ์สูงสุดได้ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ จูลล์
๑.๑๐.๘ มีระบบการตรวจวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจ VF และ VT (VF/VT detection) ใช้เวลาไม่เกิน ๕ วินาที
๑.๑๐.๙ ใช้แผ่นอิเล็กโทรดแบบ Non-polarized electrode มีอายุในการเก็บรักษา เพื่อใช้งานไม่น้อยกว่า ๒ ปี

- ภาคจอภาพแสดงผล

- ๑.๑๐.๑๐ มีจอภาพแบบจอสีชนิด TFT ขนาดไม่น้อยกว่า ๕.๗ นิ้ว และมีความละเอียดไม่น้อยกว่า ๖๔๐ x ๔๔๐ พิกเซล

๑.๑๐.๑๑ จอภาพสามารถแสดง

- แสดงคลื่นไฟฟ้าหัวใจลีด I, II, III, aVR, aVL และ aVF
- แสดงอัตราการเต้นของหัวใจ
- เวลา
- จำนวนครั้งในการช็อต
- ปริมาณไฟในแบบเตอร์
- สาเหตุของการเตือน

- ภาคการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

- ๑.๑๐.๑๒ สามารถตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจลีด I, II, III, aVR, aVL และ aVF

- ๑.๑๐.๑๓ สามารถตรวจวัดอัตราการเต้นของหัวใจได้ตั้งแต่ ๓๐ ถึง ๒๕๐ ครั้งต่อนาที

- ๑.๑๐.๑๔ สามารถตั้งระบบการเตือนและแสดงเสียงสัญญาณเตือนเมื่ออัตราการเต้นของหัวใจผิดปกติ

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ/เลขานุการ
(นางวิไลพร วิชัย) (นางอนงค์ มณีศรี) (น.ส.อาริรัตน์ ปัญญาเหลือง)
ปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลเนินยาง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

- ภาควัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (SpO₂)

- ๑.๑๐.๑๕ สามารถแสดงค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและชีพจรได้
๑.๑๐.๑๖ สามารถวัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดได้ตั้งแต่ ๔๕ - ๑๐๐% หรือต่ำกว่า
๑.๑๐.๑๗ สามารถวัดชีพจรได้ในช่วง ๓๐ - ๒๕๐ ครั้งต่อนาที หรือกว้างกว่า

- ระบบแบตเตอรี่

- ๑.๑๐.๑๘ สามารถทำงานได้โดยแบตเตอรี่ภายในเครื่องชนิดแบตเตอรี่ไฟฟ้า (Rechargeable battery) และมีชุดอุปกรณ์ชาร์จไฟดังกล่าว
๑.๑๐.๑๙ ไฟในแบบเตอร์สามารถใช้ฝ่าติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจผู้ป่วย (Monitoring) สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า ๕ ชั่วโมง

- ภาคการเก็บบันทึกข้อมูล

- ๑.๑๐.๒๐ สามารถเก็บบันทึกข้อมูลผู้ป่วยไว้ภายในตัวเครื่อง (Internal memory) ไม่น้อยกว่า ๕ ชั่วโมง และเก็บไว้ใน Removable Card หรือ SD Card ได้ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ชั่วโมง

- ภาควัดความดันโลหิตแบบภายนอก NIBP

- ๑.๑๐.๒๑ สามารถวัดค่าความดันโลหิตได้ทั้งแบบตั้งเวลาและแบบ Manual

- ๑.๑๐.๒๒ สามารถวัดและแสดงค่าความดันโลหิตได้อย่างน้อย

- ค่า Systolic ได้ในช่วง ๔๐ - ๒๖๐ mmHg หรือกว้างกว่า

- ค่า Diastolic ได้ในช่วง ๒๐ - ๑๐๐ mmHg หรือกว้างกว่า

- ๑.๑๐.๒๓ สามารถวัดและแสดงค่าความดันโลหิตได้ทั้งผู้ใหญ่และเด็ก

- มาตรฐาน

- ๑.๑๐.๒๔ ได้มาตรฐานการผลิตตาม Directive ๙๓/๔๖/EEC, ClassII, type BF หรือต่ำกว่า

- ๑.๑๐.๒๕ ได้มาตรฐานการป้องกันน้ำไม่น้อยกว่า IP๕๕

- ๑.๑๐.๒๖ ได้มาตรฐานความคงทนต่อกระแสแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC) ตาม EN๖๐๖๐๑-๑

- ๑.๑๐.๒๗ ได้มาตรฐาน EN๑๗๘๘ สำหรับการใช้งานในที่สั่นสะเทือน

- ๑.๑๐.๒๘ ได้มาตรฐาน RTCA๑๖๐ สำหรับการใช้ในงานลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ

- อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

- ๑.๑๐.๒๙ แบตเตอรี่พร้อมชุดชาร์จไฟ จำนวน ๑ ชุด

- ๑.๑๐.๓๐ สายลิดสำหรับตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ จำนวน ๑ ชุด

- ๑.๑๐.๓๑ แผ่นอิเล็กโทรดกระดูกหัวใจ จำนวน ๑ ชุด

- ๑.๑๐.๓๒ ชุดยึดเครื่องบนรรถพยาบาลพร้อมระบบชาร์จไฟในตัว จำนวน ๑ ชุด
ผ่านมาตรฐาน ๑๐G EN๑๗๘๘

- ๑.๑๐.๓๓ ผ้าพันแขนวัดความดัน จำนวน ๑ ชุด

๑.๓๑ เครื่องท่วยหายใจอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง

พร้อมให้ออกซิเจนผู้ป่วย (Oxygen inhalation) และระบบเสียงแนะนำขณะปฏิบัติการ
มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ/เลขานุการ
(นางวิไลพร วิชัย) (นางอนงค์ มณีศรี) (น.ส.อารีรัตน์ ปัญญาเหลือง)
ปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลเฉเนียง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

- ๑.๑๑.๑ ใช้สำหรับช่วยหายใจในผู้ป่วยหนักและฉุกเฉินและใช้ในการรับ-ส่งผู้ป่วยทั้งภายใน
และการนอกรถพยาบาล
- ๑.๑๑.๒ ใช้สำหรับให้ออกซิเจนโดยผู้ป่วยสามารถหายใจนำออกซิเจนเข้าไปได้ตามต้องการ
(Demand flow Oxygen inhalation)
- ๑.๑๑.๓ ใช้งานง่าย มีระบบเดี่ยงแน่นำขับปฏิบัติการและระบบเตือน น้ำหนักเบา แข็งแรง
ทนทาน ใช้ได้ทั้งบนรถพยาบาลและงานสนาม
- ๑.๑๑.๔ เป็นเครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติ ที่ทำงานได้โดยใช้แรงดันแก๊ส (Pneumatic) และมี
แบตเตอรี่ชั่วโมงไม่ต้องดูแลชำรุด (Maintenance free) สำหรับควบคุมระบบการทำงาน
และระบบการเตือน (Alarm) ต่าง ๆ ของเครื่อง
- ๑.๑๑.๕ มีระบบควบคุมการหายใจ แบบรอบเวลา (Time Cycled) และระบบจำกัดความดัน
(Pressure limit)
- ๑.๑๑.๖ สามารถทำการช่วยหายใจได้ในแบบ Controlled ventilation (IPPV)
- ๑.๑๑.๗ สามารถให้อัตราการหายใจได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ถึง ๒๕ ครั้ง/นาที โดยมีแผงสี
แสดงความเหมาะสมสำหรับเด็ก (Child) และผู้ใหญ่ (Adult)
- ๑.๑๑.๘ มีอัตราส่วนของเวลาในการหายใจเข้า (Inspiration) ต่อการหายใจออก (Expiration)
๑ : ๒ หรือ ๑ : ๓
- ๑.๑๑.๙ สามารถปรับความดันสูงสุดในทางเดินหายใจ (Pressure Limit) ได้ที่ ๒๐ หรือ ๔๕
มิลลิบาร์
- ๑.๑๑.๑๐ มีระบบการเตือน (Alarm) ทึ้งแสงและเสียงในการณ์ต่าง ๆ ต่อไปนี้ เช่น
- Airway pressure high
 - Airway pressure low /Apnea
 - ออกซิเจนไกล์จะหมด
 - แบตเตอรี่ไกล์จะหมด (Low battery charge)
- ๑.๑๑.๑๑ ระบบให้ออกซิเจนจะให้ออกซิเจนขณะผู้ป่วยหายใจเข้า โดยมีระดับสัญญาณ
กระตุ้น (Trigger) จากผู้ป่วยน้อยกว่า ๑ มิลลิบาร์ และหยุดให้เมื่อผู้ป่วยหายใจออก
หรือมีความดันในทางเดินหายใจมากกว่า ๓ มิลลิบาร์
- ๑.๑๑.๑๒ สามารถใช้งานได้ในช่วงแรงดันแก๊ส ตั้งแต่ ๒.๗ ถึง ๖ บาร์
- ๑.๑๑.๑๓ สามารถใช้งานในรถพยาบาลหรือที่มีการสั่นสะเทือนโดยได้มาตรฐาน EN๑๗๘๗
หรือเทียบเท่าและมีมาตรฐานการป้องกันน้ำในน้อยกว่าระดับ IP๕๕
- ๑.๑๒ ชุดล็อกศีรษะกับแผ่นกระดานรองหลังผู้ป่วย (Head Immobilizer) จำนวน ๑ ชุด
มีรายละเอียด ดังนี้
- ๑.๑๒.๑ สามารถใช้ล็อกศีรษะผู้บาดเจ็บกับแผ่นกระดานรองหลัง (Spinal Board) ได้อย่าง
มั่นคง โดยมีก้อนโฟมรูปทรงสี่เหลี่ยม ๒ ชิ้นสำหรับประคองด้านข้างศีรษะ
ผู้บาดเจ็บและมีฐานรองสำหรับยืดติดกับแผ่นกระดานรองหลัง (Long Spinal Board)

ลงชื่อ..... ประชานกรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ/เลขานุการ
(นางวิไลพร วิชัย) (นางอนงค์ มณีศรี) (น.ส.อารีรัตน์ ปัญญาเหตือ)
ปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลเนียง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

- ๑.๑๒.๖ ตัวก้อนไฟมีน้ำหนักตัวที่ต่ำกว่า ๐.๕ กิโลกรัม ไม่มีรู รอยบะ รอยต่อ ที่จะทำให้ของเหลวซึมผ่านเข้าไปทำให้เกิดความหมักหنمภายในได้ โดยด้านล่างของก้อนยาง มีแผ่นหนามเตยแบบปะติด (Velcro) สำหรับยึดติดกับตัวฐานด้านบนมีร่องปาก ๒ ร่อง สำหรับป้องกันสายรัดหน้าผากและคาดเสื่อนหลุด
- ๑.๑๒.๗ ฐานรองในข้อ ๑.๑๒.๖ มีสายรัดสำหรับโดยรอบแผ่นกระดาษรองหลังอย่างมั่นคง และมีแผ่นหนามเตยแบบปะติด (Velcro) สำหรับยึดก้อนไฟมี
- ๑.๑๒.๘ มีสายรัดจำนวน ๒ เส้นสำหรับยึดหน้าผากและคาดเสื่อนหลัง
- ๑.๑๒.๙ ผิวสัมผัสมีจิมขึ้นของเหลวสามารถถลาง แข็ง ทำความสะอาดได้ทั้งชิ้น
- ๑.๑๒.๑๐ เป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ มาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕ และ ISO๙๐๐๑ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานในวันเสนอราคาด้วย
- ๑.๑๓ ชุดแผ่นรองหลังผู้ป่วย (Long Spinal Board) จำนวน ๑ ชุด มีรายละเอียดดังนี้
- ๑.๑๓.๑ ทำด้วยพลาสติก ทนแรงกระแทกและสามารถถักันน้ำได้
- ๑.๑๓.๒ มีช่องสำหรับสอดมือที่ว่าได้ทุกด้านโดยรอบไม่น้อยกว่า ๑๐ ซอง มีแกนพลาสติกหล่อขึ้น เป็นชิ้นเดียวกับแผ่นกระดาษรองหลังเพื่อไว้สำหรับล็อกกับสายรัดตัวผู้ได้รับบาดเจ็บไม่น้อยกว่า ๘ แกน กลางแผ่นกระดาษมีช่องเม่น้อย กว่า ๔ ช่อง สำหรับ ใช้ล็อกสายรัดตัว ผู้บาดเจ็บซึ่งเป็นเด็ก
- ๑.๑๓.๓ ขนาดความยาวไม่ต่ำกว่า ๑๗๕ ซม. ความกว้าง ส่วนซ้ายลำตัวไม่เกินกว่า ๔๒ ซม. น้ำหนักไม่เกิน ๘ กก. ความสูงจากพื้นถึงช่องมือ หัวเมื่อวางราบกับพื้นสูงไม่น้อยกว่า ๒ ซม. สามารถรับน้ำหนักผู้ป่วยได้ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ กิโลกรัม
- ๑.๑๓.๔ สามารถทำ CPR ผู้ป่วยได้ทันที
- ๑.๑๓.๕ มีสายรัดผู้ป่วย ที่ปรับขนาดและมีอุปกรณ์ล็อกให้จำนวน ๓ เส้น
- ๑.๑๓.๖ เป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ มาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕ และ ISO๙๐๐๑ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานในวันเสนอราคาด้วย
- ๑.๑๔ หูฟัง (Stethoscope) จำนวน ๑ ชุด
- ๑.๑๔.๑ หูฟังสามารถฟังได้ทั้งสองด้าน โดยวิธีหมุนใบมาบริเวณหัวฟังเพื่อฟัง เสียงความถี่สูงหรือต่ำ
- ๑.๑๔.๒ หัวฟัง (Chest piece) ทำจากโลหะไรสนิมประกอบเป็น ๒ ด้านด้าน Bell มียางหุ้ม โดยรอบเพื่อไม่ให้เกิดความเย็นเกินไปเมื่อตรวจคนไข้ และด้าน Diaphragm
- ๑.๑๔.๓ ก้านหูฟังทำจากวัสดุ Aerospace Alloy น้ำหนักเบาแข็งแรงทนทาน
- ๑.๑๔.๔ เป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ มาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕ และ ISO๙๐๐๑ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานในวันเสนอราคาด้วย
- ๑.๑๕ กระเบ้าพยายามชนิดสะพายพร้อมอุปกรณ์ปฐมพยาบาล ตามรายการที่องค์การบริหารส่วน ตำบลเจนียงกำหนดเพิ่มเติม ดังนี้

ลงชื่อ.....กานต์ วิชัย ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....อรุณรัตน์ ปัญญาเหลือง กรรมการ ลงชื่อ.....กานต์ วิชัย กรรมการ/เลขานุการ
(นางสาวไอลดา วิชัย) (นางอรุณรัตน์ ปัญญาเหลือง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเจนียง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

๑.๑๕.๑ อุปกรณ์ห้ามเลือด

- | | |
|--|---------------|
| - ผ้าก๊อตปิดแพลงขนาด ๓ x ๓ นิ้ว | จำนวน ๑ ห่อ |
| - ผ้าก๊อตชนิดหนาสำหรับห้ามเลือด ขนาด ๘ x ๑๒ นิ้ว | จำนวน ๑ ห่อ |
| - ผ้าก๊อตชนิดหนาสำหรับห้ามเลือด ขนาด ๕ x ๖ นิ้ว | จำนวน ๑ ห่อ |
| - พลาสเตอร์ยาขันติกันน้ำ | จำนวน ๒ กล่อง |

๑.๑๕.๒ อุปกรณ์พื้นบีดแพลงห้ามเลือดและดาม

- | | |
|--|--------------|
| - สายรัดห้ามเลือดชนิดแบบผ้ายืดสำเร็จรูปพร้อมหัวสีอุชชินิตสวยงาม เริ่ง สามารถปรับความรัดตึงของสายได้รวดเร็ว | จำนวน ๑ ชุด |
| - ผ้าก๊อตชนิดม้วน ขนาด ๒ นิ้ว | จำนวน ๒ ม้วน |
| - ผ้าก๊อตชนิดม้วน ขนาด ๕ นิ้ว | จำนวน ๒ ม้วน |
| - ผ้ายืดพันแพล ขนาด ๒ นิ้ว | จำนวน ๒ ม้วน |
| - ผ้ายืดพันแพล ขนาด ๕ นิ้ว | จำนวน ๒ ม้วน |
| - ผ้าก๊อตปิดตา | จำนวน ๕ ชิ้น |
| - ผ้าสามเหลี่ยมพร้อมเข็มกลัด | จำนวน ๕ ผืน |

๑.๑๕.๓ อุปกรณ์ทำความสะอาดบาดแผล

- | | |
|--------------------|-------------|
| - ไม้พันสำลี | จำนวน ๒ ห่อ |
| - สำลีปราศจากเชื้อ | จำนวน ๒ ห่อ |

๑.๑๕.๔ น้ำยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดบาดแผล

- | | |
|-----------------------|-------------|
| - แอลกอฮอล์ | จำนวน ๑ ขวด |
| - เบตาเด็นโซลูชั่น | จำนวน ๑ ขวด |
| - น้ำเกลือล้างแผล | จำนวน ๑ ขวด |
| - อุปกรณ์สำหรับล้างตา | จำนวน ๓ ขวด |

๑.๑๕.๕ อุปกรณ์ทั่วไปรักษาหายใจ

- | | |
|---|-----------------|
| - ที่ดูดเสมหะ (ลูกยางแดง) | จำนวน ๓ ถุง |
| - แอมโนเนีย | จำนวน ๑ ขวด |
| - ปرومวัสดุไข้ | จำนวน ๑ อัน |
| - ไฟฉาย | จำนวน ๒ กระบอก |
| - กรรไกร | จำนวน ๑ อัน |
| - ถุงขยายติดเชือก | จำนวน ๑ ห่อ |
| - ผ้ากันเปื้อน | จำนวน ๑ ผืน |
| - ปากศีบ | จำนวน ๑ อัน |
| - ผ้าปิดจมูก | จำนวน ๑ กล่อง |
| - Pocket Mask CPR | จำนวน ๑ ชุด |
| - ถุงมือยางชนิดอย่างที่ ๑๐๐ ชิ้น | จำนวน ๒ ห่อ |
| - เทปภาตติดผ้าก๊อตชนิดใส | จำนวน ๑ กล่อง |
| - เครื่องเจาะตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดพร้อมแผ่นตรวจ | จำนวน ๑ เครื่อง |

ลงชื่อ.....

(นางวีไลพร วิชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเฉเนียง

ประชานกรรมการ ลงชื่อ.....

(นางอนงค์ มนัสศรี)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

กรรมการ ลงชื่อ.....

(น.ส.อาริรัตน์ ปัญญาเหลือง)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

๑๗๖ เกื้อหนี้เจพะ

สำนักวิจัยฯ

- ๑.๑๖.๑ ผู้ประสังค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตโดยตรงหรือผู้นำเข้าโดยตรงหรือตัวแทนจ้าหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าโดยตรงหรือเป็นผู้ประกอบ โดยแบนหักฐานพร้อมในวันยื่นของเอกสารประกวดราคา

๑.๑๖.๒ โรงงานผู้ตัดแต่ง ตัดแปลงรถพยาบาลจะต้องมีมาตรฐานและขั้นทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดดังนี้ โดยต้องแนบสำเนาเอกสารใบอนุญาตมาพร้อมใบเสนอราคา
- โรงงานผู้ตัดแต่งรถพยาบาลต้องขึ้นทะเบียนไว้กับกรมสรรพาณิช พร้อมทั้งแสดงใบทะเบียนสรรพาณิชมาพร้อมใบเสนอราคา

๑.๑๖.๓ ผู้ประสังค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล

๑.๑๖.๔ ผู้ซื้อสามารถนำรายนัดเข้าใช้บริการในศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐาน ที่ได้รับการรับรองจากผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าโดยแบนหักฐานในวันยื่นของเอกสาร ประกวดราคา

๑.๑๖.๕ ตัวรถ บริษัทผู้ผลิตต้องรับประกันคุณภาพในระยะเวลา ๑ ปี หรือระยะทาง ๕๐,๐๐๐ กิโลเมตร สุดแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน หากมีการชำรุดเสียหายในการนี้ใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบซ่อมแซม เปลี่ยนอะไหล่ให้โดยไม่คิดมูลค่า เว้นแต่เกิดกรณีอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ

๑.๑๖.๖ มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเป็นภาษาไทยตามมาตรฐานของผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด

๑.๑๖.๗ มีแผนผังการเดินสายไฟฟ้าและท่อออกซิเจน ทั้งหมดในส่วนของห้องพยาบาล โดยแนบมา กับเอกสารในวันยื่นของเอกสารประกวดราคา

๑.๑๖.๘ ผู้ซื้อต้องทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้ขายดำเนินการขอยกเว้นภาษีรถพยาบาล และดำเนินการจดทะเบียนรถพยาบาลให้แล้วเสร็จ

๑.๑๖.๙ รถพยาบาลฉุกเฉินที่ส่งมอบต้องพ่นวัสดุกันสนิม โดยมีหนังสือรับรองการประกันสนิม ไม่น้อยกว่า ๕ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กม.

เครื่องปรับอากาศ

- ๑.๑๖.๑๐ อุปกรณ์ชั้นส่วนที่ดิตตั้งต้องเป็นชั้นส่วนอุปกรณ์ใหม่ทุกชิ้นที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
๑.๑๖.๑๑ ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพ ๓ ปี นับแต่วันที่คณาจารย์กรรมการตรวจรับของ เป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นต้นไป

ครุภัณฑ์ทางการแพทย์

- ๑.๑๖.๑๒ ครุภัณฑ์การแพทย์ต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานหรือใช้ในการสาธิตมาก่อน

๑.๑๖.๑๓ ผู้ประس่งจะเสนอราคาต้องยื่น แคดตาล็อกหรือแบบรูป แสดง ยี่ห้อ, รุ่น, ประเทศ
ผู้ผลิตของครุภัณฑ์การแพทย์ในหมวด ๔ มาทั้งหมดในวันยื่นเอกสาร

๑.๑๖.๑๔ หากเกิดการชำรุดขัดข้องภายในระยะเวลาสิบประกันและทำการแก้ไขแล้วถึง ๒ ครั้ง^๑
ผู้ขายต้องนำเข้าส่วนหรืออะไหล่ใหม่มาเปลี่ยนให้

๑.๑๖.๑๕ ผู้ขายจะต้องจัดฝึกอบรมบุคลากรหรือหน่วยงานที่ใช้ในการบำรุงรักษาครุภัณฑ์
ทางการแพทย์โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น

๑.๑๖.๑๖ มีคู่มือการใช้งานและการบำรุงรักษาภาษาไทย

ลงชื่อ.....M.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....On.....กรรมการ ลงชื่อ.....R.....กรรมการ/เลขานุการ
 (นางวีโภร วิชัย) (นางอนงค์ มณีศรี) (น.ส.อารีรัตน์ ปัญญาเหลือ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตัวบลเนินยง พยานาคตวิชาชีพข้าราชการ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

๑.๑๖.๓๗ ผู้ขายจะต้องยินตีรับประกันคุณภาพสินค้าที่ส่งมอบอย่างน้อยเป็นเวลา ๑ ปี ให้แก่ผู้ซื้อ
นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการตรวจรับได้ทำการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

๑.๑๖.๓๘ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ช่วยชีวิตฉุกเฉินที่ออกแบบให้ยศติดกับตัวถัง ต้องยึด
ติดได้อย่างมั่นคงแข็งแรงไม่หลุดง่ายขณะรถกำลังขับเคลื่อน

๑.๑๖.๓๙ มีหนังสือรับรองคุณภาพจากบริษัทผู้แทนจำหน่ายครุภัณฑ์การแพทย์แบบมาด้วย ในวันที่
ส่งมอบ

- หากคณะกรรมการฯ ประสงค์ขอสินค้าตัวอย่าง ของรายการอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ และอุปกรณ์
ติดตั้งประจำรถพยาบาล ผู้เสนอราคาต้องนำส่งสินค้ารายการที่คณะกรรมการร้องขอ ภายใน ๕ วัน
ทำการ
- ผู้ประสมค์จะเสนอราคาต้องทำเครื่องหมายให้ชัดเจนที่แคตตาล็อกว่าตรงตามคุณลักษณะเฉพาะ
ข้อได้มาจากการใช้งาน

๔. เมื่อไหร่ ข้อกำหนด และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน

เนื่องจากกฎกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน
(ฉบับที่ ๒) มุ่งส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ จัดซื้อจัดจ้าง เป็นสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย และ จัดซื้อจัดจ้างกับ^{ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม (SMEs)} จึงขอความเห็นชอบในหลักการ ดังต่อไปนี้

๔.๑ กรณีพัสดุที่จัดซื้อหรือส่งมอบในการจัดซื้อ ครั้งนี้ ให้พิจารณาเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย และ
หากแม้ ผู้ขาย / คู่สัญญาเป็น ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม (SMEs) ให้ผู้ขาย หรือ คู่สัญญา
แสดงหลักฐานการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการ SMEs ด้วย หรือ

๔.๒ เป็นกรณีดังต่อไปนี้ขออนุมัติ (นายกเทศมนตรี/นายก อบต./หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ) (ยกเว้น
การปฏิบัติตามข้อ ๔.๑ ข้างต้น ในกรณี คือ (๑) เป็นการจัดหาอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นจะต้องระบุคุณลักษณะเฉพาะ
และจำเป็นต้องนำเข้าจากต่างประเทศ (๒) หากเป็นกรณีมีความจำเป็นจะต้องมีการใช้พัสดุที่ผลิตหรือนำเข้าจาก
ต่างประเทศ ซึ่งเป็นการจัดหาในการจัดหาครั้งหนึ่งวงเงิน ไม่เกินสองล้าน หรือราคាទุนที่นำเข้าจากต่างประเทศ มี
ราคาก่อต้นที่ไม่เกิน สูงล้าน ตามนัยแห่งหนังสือ กรมบัญชีกลางต่วนที่สุด ที่ กค (กจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๔ ลา.
๓๑ ม.ค. ๒๕๖๕ แนวทางปฏิบัติ ๑ ข้อ ๑.๑ (๑.๑.๑) (๒) เพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบหรืออนุมัติ ตามหลักการ
ข้างต้นต่อไป

เงื่อนไขอื่น ๆ

๔.๓ ผู้ประสมค์จะเสนอราคาต้องรับรองการมีอยู่ไฟล์เครื่องมือแพทย์ไว้สำรองอย่างน้อย ๕ ปี นับจาก
วันส่งมอบสินค้า

๔.๔ ติดสติกเกอร์ข้างรถหน่วยงานผู้ซื้อตามที่ผู้ซื้อกำหนดข้างรถ

๔.๕ ผู้ประสมค์จะเสนอราคาต้องยืน แคตตาล็อกหรือแบบรูป แสดง ยี่ห้อ, รุ่น, ประเทศไทยผู้ผลิตของ
ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ในหมวด ฯ มาทั้งหมดในวันยื่นของเอกสารประกวดราคา

๔.๖ ในกรณีที่แคตตาล็อกมีหลายรุ่น (MODEL) และ/หรือ OPTION ผู้เสนอราคาต้องระบุให้ชัดเจน
โดยพิมพ์เป็นรายการว่าจะส่งมอบรุ่นใด/หรือ OPTION ใด และทำเครื่องหมายชัดเจนที่ แคตตาล็อกว่าตรงกับคุณ
ลักษณะเฉพาะข้อใดทุกข้อ

๔.๗ ในระยะประกัน หากเครื่องเกิดการขัดข้องด้วยประการใด เนื่องจากการใช้งานตามปกติผู้ขาย
จะต้องรับดำเนินการแก้ไขให้ใช้การได้ดีภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งหากมีการแก้ไขแล้ว ถึง ๒ ครั้ง ยังไม่
สามารถใช้งานได้ปกติ ผู้ขายต้องนำเครื่องมาเปลี่ยนให้ใหม่โดยไม่คิดมูลค่า และค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ลงชื่อ ประธานกรรมการ ลงชื่อ กรรมการ ลงชื่อ กรรมการ/เลขานุการ
(นางวิไลพร วิชัย) (นางอนงค์ มณีศรี) (น.ส.อารีรัตน์ ปัญญาเหลือ)
ปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลเมืองยัง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

๔.๕ ผู้ขายจะเข้ามาตรวจสอบคุณภาพท่าทางการแพทท์ตามตารางบำรุงรักษาทุก ๕ เดือน โดยยื่นตาราง ในวันส่งมอบลินค้า

๔. คุณสมบัติผู้ประสรค์จะเสนอราคา

๔.๑ ผู้ประสรค์จะเสนอราคา ต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกาศราคาซื้อด้วย วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๔.๒ ผู้ประสรค์จะเสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกยกขึ้นมาในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนซื้อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ที่้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๔.๓ ผู้ประสรค์จะเสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสรค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสรค์จะเสนอราคา กับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกาศราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖

๔.๔ ผู้ประสรค์จะเสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมซื้อคลังไทร เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสรค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเข่นว่าวนี้

๔.๕ นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๔.๖ นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา กับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียน ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๔.๗ ผู้ประสรค์จะเสนอราคاجะต้องเป็นผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรง หรือ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทน จำหน่ายภายใต้ประเทศ

๔.๘ โรงงานผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการติดตั้งอยู่ในประเทศไทย เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมคนไทยตามนโยบายรัฐบาลเพื่อส่งเสริมในการบำรุงรักษา

๔.๙ ส่งมอบพัสดุที่ผลิตในประเทศไทยให้หน่วยงานก่อนเป็นอันดับแรก โดยบรรจุภัณฑ์หรือหีบห่อต้องระบุว่า ผลิตโดยบุคคลธรรมดากลางไทยในประเทศไทย ในกรณีพัสดุไม่มีบรรจุภัณฑ์หรือหีบห่อให้แสดงหลักฐานการรับรองว่ามีการผลิตภายใต้ประเทศไทย

๔.๑๐ ในกรณีร้านค้า/ห้าง/บริษัท ไม่สามารถจัดหาพัสดุที่ผลิตภายในประเทศไทยให้กับหน่วยงานได้ตามข้อ ๔.๙ เนื่องจากร้านค้า/ห้าง/บริษัท ไม่ได้จัดจำหน่ายสินค้าที่ห้ามที่ผลิตภายในประเทศไทยหรือพัสดุดังกล่าวไม่เพียงพอ ต่อความต้องการและร้านค้าไม่สามารถจัดหาให้หน่วยงานได้ หรือพัสดุไม่สามารถหาหลักฐานเพื่อแสดงการรับรองว่า มีการผลิตภายในประเทศไทย ได้แก่ ร้านค้า/ห้าง/บริษัท สามารถจัดหาพัสดุที่ไม่ได้ผลิตภายในประเทศไทยส่งมอบแก่ หน่วยงานตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุโดยให้ร้านค้า/ห้าง/บริษัท จัดทำใบเสนอราคาร่วมระบุยี่ห้อ ของพัสดุมาให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ความเห็นชอบตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กจ) ๐๘๐๕.๒/๘๙ กรณีจำเป็นจะต้องมีการใช้พัสดุที่ผลิตหรือนำเข้าจากต่างประเทศซึ่งเป็นการจัดหาครั้งหนึ่งไม่เกินสองถังนาทวีพัสดุที่นำเข้าจากต่างประเทศมีราคาต่อ หน่วยไม่เกินสองถังนาทวีก่อนจัดทำใบสั่งซื้อหรือสัญญาซื้อขาย

๔.๑๑ ในกรณีส่งเสริมสินค้าผู้ประกอบการ SMEs ให้แบบสำเนาใบชี้งบประมาณผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

ลงชื่อ.....*ก.* ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....*ก.* กรรมการ ลงชื่อ.....*ก.* กรรมการ/เลขานุการ
(นางวิไลพร วิชัย)
ปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลเจนียง (นางอนงค์ มณีศรี)
(น.ส.อารีรัตน์ ปัญญาเหลือง)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

๒. ระยะเวลาส่งมอบงาน

ภายใน ๑๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๓. หลักเกณฑ์การคัดเลือก/หรือพิจารณาคัดเลือก

ใช้เกณฑ์ราคารวมต่ำสุด (Price)

คณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR)

ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการ
(นางวีไลพร วิชัย)

ปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลເອນີຍ

ลงชื่อ.....  กรรมการ
(นางอนงค์ มณีศรี)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

ลงชื่อ.....  กรรมการ/เลขานุการ
(นางสาวอรีรัตน์ ปัญญาเหลือ)
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ